



109-6125-1

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	312 069 40	2	Zwischenseil, L = 16 757 Gültig für alle Varianten	Intermediate rope Valid for all variances
02	312 042 40	2	Zwischenseil, L = 10 643 Gültig für alle Varianten	Intermediate rope Valid for all variances
03	312 067 40	8	Zwischenseil, L = 5850 Nur gültig für Variante:	Intermediate rope Valid only for variance:
		2	24 m	24 m
		4	30 m	30 m
		6	36 m	36 m
		8	42 m	42 m
		10	48 m	48 m
		12	54 m	54 m
06	007 524 98		Bolzen für Variante:	Bolt, for variance:
		4	18 m	18 m
		6	24 m	24 m
		8	30 m	30 m
		10	36 m	36 m
		12	42 m	42 m
		14	48 m	48 m
		16	54 m	54 m
07	001 646 98		Sicherungsfeder Stückzahl wie bei Bild-Nr. 06	Locking spring quantity as per fig-no: 06

**Seile zum wippbaren Hilfsausleger
Ropes for Derricking Jib Boom**

109-6125-1

Seite/Page 2 / 2