



123-6185c

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	437 676 40	1	Auslegerspitze (SK)	Boom top section
02	407 010 40	1	Seilrolle kpl. best. aus Bild-Nr. 04+05	Sheave assy. consist. of fig-nos: 04+05
03	206 639 40	1	Seilrolle kpl. best. aus Bild-Nr. 04+05	Sheave assy. consist. of fig-nos: 04+05
04	500 608 98	4	Sprengring	Snap ring
05	002 017 98	2	Lager	Bearing
06	437 728 40	1	Festpunkt	Fixed point
07	-	1	Abschaltung kpl. siehe EL-Blatt 132-6285	Cut-off device assy. see page 132-6285
08	268 898 40	1	Schaltgewicht kpl. best. aus Bild-Nr. 09-13	Shift weight assy. consist. of fig-nos: 09-13
09	268 899 40	1	Schaltgewicht	Shift weight
10	268 900 40	1	Füllstück	Spacer
11	319 427 99	1	Schraube	Screw
12	343 854 99	1	Federring	Lock washer
13	309 250 99	2	Schraube	Bolt
14	423 328 40	2	Achse	Axle
15	437 734 40	1	Rolle	Roller
16	437 735 40	2	Distanzrohr	Distance sleeve
17	437 736 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
18	437 737 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
19	317 891 40	2	Flacheisen	Flat iron
20	307 804 99	4	Schraube	Bolt
21	308 604 99	1	Schraube	Bolt
22	334 682 99	1	Mutter	Nut
23	340 493 99	4	Scheibe	Washer
24	500 802 98	4	Sicherungsscheibe	Lock washer
25	394 785 40	1	Seil	Rope
26	001 803 98	2	Drahtseilklemme	Cable clamp
27	001 644 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
28	002 813 98	1	Steckstift	Guide pin

Hauptauslegerverlängerung 10-17m - Spitze
Main boom extension 10-17m - point

123-6185c

Seite/Page 2 / 2