



124-6125a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	360 374 40	1	Zwischenseil L = 18 765 für alle Variationen	Pendant rope L = 18 765 for all variations
02	360 396 40	2	Zwischenseil L = 4700 für alle Variationen	Pendant rope L = 4700 for all variations
03	920 214 40	2 4 6	Zwischenseil L = 5900 bei 24 m bei 30 m bei 36 m	Pendant rope L = 5900 for 24 m for 30 m for 36 m
04	001 641 98	4 6 8 10	Steckbolzen bei 18 m bei 24 m bei 30 m bei 36 m	Pin for 18 m for 24 m for 30 m for 36 m
05	001 645 98		Sicherungsfeder (Stückzahl wie bei Bild-Nr. 04)	Locking spring (quantity acc. to fig-no: 04)
06	422 011 40	1	Zwischenseil L = 18240 für alle Variationen =====	Pendant rope L = 18240 for all variations
07	360 373 40	2	Zwischenseil L = 6070 (zwischen Wippstütze und Seilflasche)	Pendant rope L = 6070 (derricking bracket to rope reel)

**Zwischenseile zum wippbaren Hilfsausleger
Pendant Ropes for Luffing Jib Boom**

124-6125a

Seite/Page 2 / 2