



**124-6125a2**

Seite/Page 1 / 2

| <b>Bild-Nr</b><br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | <b>ET-Nr</b><br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | <b>Stückzahl</b><br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |   | <b>Gegenstand</b><br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|---|---|---|---|--|
| 01  | 424 000 40  | 1   | Zwischenseil L = 18 765<br>für alle Variationen                   | Pendant rope L = 18 765<br>for all variations  |
| 02  | 424 001 40  | 2   | Zwischenseil L = 4700<br>für alle Variationen                     | Pendant rope L = 4700<br>for all variations  |
| 03  | 424 002 40  |   | Zwischenseil L = 5900   | Pendant rope L = 5900  |
|   |   | 2   | bei 24 m  | for 24 m   |
|   |   | 4   | bei 30 m  | for 30 m   |
|   |   | 6   | bei 36 m  | for 36 m   |
|   |   | 8   | bei 42 m  | for 42 m   |
| 04  | 001 641 98  |   | Steckbolzen   | Pin  |
|   |   | 4   | bei 18 m  | for 18 m   |
|   |   | 6   | bei 24 m  | for 24 m   |
|   |   | 8   | bei 30 m  | for 30 m   |
|   |   | 10  | bei 36 m  | for 36 m   |
| 05  | 001 645 98  |   | Sicherungsfeder<br>(Stückzahl wie bei Bild-Nr. 04)                | Locking spring<br>(quantity acc. to fig-no: 04)  |
| 06  | 424 003 40  | 1   | Zwischenseil L = 18240<br>für alle Variationen                    | Pendant rope L = 18240<br>for all variations   |
|   |   |   | =====   |  |
| 07  | 360 373 40  | 2   | Zwischenseil L = 6070<br>(zwischen Wippstütze und<br>Seilflasche) | Pendant rope L = 6070<br>(derricking bracket to<br>rope reel)                                |

**Zwischenseile zum wippbaren Hilfsausleger  
Pendant Ropes for Luffing Jib Boom**

**124-6125a2**

Seite/Page 2 / 2