



124-6125b1

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	512 559 40	2	Zwischenseil L = 18 715 ab Bau-Nr. 37 109 für alle Variationen	Pendant rope L = 18 715 from s/no: 37 109 for all variations
02	512 560 40	1	Zwischenseil L = 3939 für alle Variationen	Pendant rope L = 3939 for all variations
03	424 002 40		Zwischenseil L = 5900	Pendant rope L = 5900
		2	bei 24 m	for 24 m
		4	bei 30 m	for 30 m
		6	bei 36 m	for 36 m
		8	bei 42 m	for 42 m
04	001 641 98		Steckbolzen	Pin
		4	bei 18 m	for 18 m
		6	bei 24 m	for 24 m
		8	bei 30 m	for 30 m
		10	bei 36 m	for 36 m
		12	bei 42 m	for 42 m
05	001 645 98		Sicherungsfeder (Stückzahl wie bei Bild-Nr. 04)	Locking spring (quantity acc. to fig-no: 04)
06	512 561 40	1	Zwischenseil L=4465 für alle Variationen	Pendant rope L=4465 for all variations
07	360 373 40	2	Zwischenseil L=6070 (zwischen Wippstütze und Seilflasche) für alle Variationen	Pendant rope L=6070 (derricking bracket to rope reel) for all variations

**Zwischenseile zum wippbaren Hilfsausleger
Pendant ropes for luffing jib boom**

124-6125b1

Seite/Page 2 / 2