



157-6278a

Seite/Page 1 / 2

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|--|--|--|---|
| 00 | 645 590 40 | 1 | Flugsicherungsbeleuchtung, kpl. | Aerodynamical safety light assy. |
| 01 | 645 591 40 | 1 | Rohr | Pipe assy. |
| 02 | 597 478 40 | 1 | Halter | Retainer |
| 03 | 368 170 99 | 1 | Rillenkugellager | Roller bearing |
| 04 | 597 477 40 | 1 | Ring | Ring |
| 05 | 342 125 99 | 1 | Splint | Cotter pin |
| 06 | 007 266 98 | 1 | Sicherungsfeder | Locking spring |
| 07 | 100 807 12 | 1 | Bolzen | Pin |
| 08 | 346 500 99 | 3 | Federring | Lock washer |
| 09 | 125 021 99 | 3 | Mutter | Nut |
| 10 | 125 105 99 | 3 | Schraube | Bolt |
| 11 | 171 293 40 | 1 | Doppel-Hindernisfeuer | Doubled obstruction light |
| 12 | 171 295 40 | 2 | Glühlampe | Lamp |
| 13 | 255 466 40 | 1 | Windgeber | Anemometer |
| 14 | 385 152 40 | 1 | Verschußdeckel | Cover |
| 15 | 440 254 40 | 1 | Kabeldose mit Zugentlastung | Joint box with strain relief |
| 16 | 604 897 40 | 1 | Stifträger | Pin carrier |
| 17 | 592 943 40 | 12 | Buchsenkontakt | Female contact |
| 18 | 592 021 40 | 1 | Stiftkontakt | Male contact |
| 19 | 350 340 99 | 1 | Blechschaube | Tapping screw |
| 20 | 371 242 40 | 1 | Tülle | Spout |
| 21 | * | - | Kabel 14x2 | Cable |
| 22 | * | - | Kabel 5x1 | Cable |
| 23 | 269 850 40 | 1 | Kabelverschraubung | Cable union |
| 24 | 414 526 40 | 1 | Redukt | Reduction |
| 30 | 960 960 73 | 2 | Rundstrahlrefraktor, rot | Circular section jet refractor, red |
| 31 | 960 961 73 | 2 | Refraktordichtung | Refractor gasket |
| 32 | 960 962 73 | 2 | Fassung | Socket |
| | | | * Meterware, bei Bestellung Länge angeben | * Bulk ware, state length required |
| * | 369 200 40 | - | Kabel 14x1 | Cable |
| * | 369 199 40 | - | Kabel 5x1 | Cable |