



255-6128

Seite/Page 1 / 2

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|--|--|--|---|
| 00 | 444 890 40 | 1 | Wippstütze, kpl. | Derricking bracket, assy. |
| 01 | - | 1 | Wippstütze unten, kpl. siehe EL-Blatt 255-6133 | Derricking bracket, below assy. see page 255-6133 |
| 02 | - | 1 | Wippstütze oben, kpl. siehe EL-Blatt 255-6138 | Derricking bracket, top assy. see page 255-6138 |
| 03 | - | 1 | Abstützung, Hilfsausleger siehe EL-Blatt 255-6150 | Outriggers, jib boom see page 255-6150 |
| 05 | - | 1 | Hydr. zur Wippstütze siehe EL-Blatt 50-6140b | Hydraulic for derricking bracket see page 50-6140b |
| 06 | 166 859 40 | 1 | Wippseilbock | Derricking frame |
| 07 | - | 2 | Hydr.-Zylinder siehe EL-Blatt 90-1155, 90-0469 | Hydr.-cylinder see page 90-1155, 90-0469 |
| 08 | 152 349 40 | 2 | Bolzen | Pin |
| 09 | 152 350 40 | 4 | Bolzen | Pin |
| 10 | 001 646 98 | 2 | Sicherungsfeder | Locking spring |
| 11 | 001 644 98 | 4 | Sicherungsfeder | Locking spring |
| 12 | 169 205 40 | 2 | Flachstahl (bei Montage anschweißen) | Flat steel (to be welded) |
| 13 | 169 206 40 | 2 | Flachstahl (bei Montage anschweißen) | Flat steel (to be welded) |
| 14 | 440 616 40 | 1 | Zwischenseil, ø 22x7000 | Rope |
| 15 | 506 122 98 | 2 | Bolzen | Pin |
| 16 | 001 645 98 | 2 | Sicherungsfeder | Locking spring |

**Wippstütze, kpl.
Derricking Bracket Assy.**

255-6128

Seite/Page 2 / 2