



342-6030c

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	502 530 40	1	Hauptauslegerkopf, kpl. (best. aus Bild-Nr. 01-36)	Main boom head assy. (consist. of fig-nos: 01-36)
01	502 531 40	1	Hauptauslegerkopf, SK	Main boom head (weldment)
02	438 478 40	3	Seilrolle, kpl. ø 670 (einschl. Bild-Nr. 50+51)	Sheave assy. (incl. fig-nos: 50+51)
03	438 480 40	19	Seilrolle, kpl. ø 670 (einschl. Bild-Nr. 52+53)	Sheave assy. (incl. fig-nos: 52+53)
04	438 482 40	2	Zuglasche, kpl. (einschl. Bild-Nr. 56+58)	Bugle assy. (incl. fig-nos: 56+58)
05	438 487 40	3	Festpunkt, kpl. (einschl. Bild-Nr. 57+58)	Fixed point assy. (incl. fig-nos: 57+58)
06	438 491 40	1	Seilschutz (bei Montage anschweißen)	Rope protection (to be welded)
07	438 496 40	1	Seilschutz (bei Montage anschweißen)	Rope protection (to be welded)
08	438 499 40	2	Seilschutz (bei Montage anschweißen)	Rope protection (to be welded)
09	-	2	Abschaltung, kpl. siehe EL-Blatt 132-6285	Cut-off device assy. see page 132-6285
10	425 907 40	1	Seilbügel, kpl.	Rope shackle assy.
11	438 534 40	1	Achse	Axle
12	438 535 40	1	Achse	Axle
13	448 019 40	1	Distanzrohr, L=152	Distance sleeve
14	448 018 40	5	Distanzrohr, L=14	Distance sleeve
15	438 538 40	2	Wellenendscheibe	End plate
16	448 023 40	1	Distanzrohr, L=430	Distance sleeve
17	448 024 40	1	Distanzrohr, L=194	Distance sleeve
18	448 025 40	1	Distanzrohr, L=114	Distance sleeve
19	441 383 40	2	Wellenendscheibe	End plate
23	438 545 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
24	362 572 40	2	Bolzen	Pin
25	309 214 99	4	Schraube	Bolt
26	332 361 99	4	Mutter	Nut
27	307 844 99	6	Schraube	Bolt
28	307 824 99	6	Schraube	Bolt
29	307 805 99	41	Schraube	Bolt
30	332 334 99	41	Mutter	Nut
31	500 802 98	41	Sicherungsscheibe	Lock washer
32	*	2	Seil, 2,2 m	Rope
33	001 803 98	4	Drahtseilklemme	Cable clamp
34	342 059 99	8	Splint	Cotter pin
36	438 701 40	1	Seilschutz	Rope protection

**Hauptauslegerkopf  
Main Boom Head**

**342-6030c**

Seite/Page 2/3

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
37	448 022 40	5	Distanzring	Spacer
38	309 790 40	5	Rolle, kpl.	Roller assy.
39	460 803 40	8	Lagerblech (bei Montage anschweißen)	Bearing plate (to be welded)
40	487 215 40	1	Achse	Axle
41	487 216 40	2	Achse	Axle
50	003 826 98	3	Rollenlager	Roller bearing
51	504 321 98	6	Sprengring	Snap ring
52	504 304 98	19	Rollenlager	Roller bearing
53	504 324 98	38	Sprengring	Snap ring
56	438 486 40	4	Buchse	Bush
57	438 490 40	3	Frierbuchse (zu Bild-Nr. 05)	Freeze-in bushing (to fig-no: 05)
58	350 560 99	7	Schmiernippel (zu Bild-Nr. 04,05)	Grease nipple (to fig-nos: 04,05)
62	135 055 40	2	Bundbolzen	Shoulder stud
63	342 059 99	2	Splint	Cotter pin
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben	* Bulk ware, state length required
*	322 180 99	-	Seil 2,2 m (zu Bild-Nr. 32)	Rope (to fig-no: 32)