



52-6030c

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detailj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |  | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|---|--|--|---|
| 00   | 502 631 40  | 1  | Universalspitze, kpl.                          | Universal boom point, assy.   |
| 01   | 595 113 40  | 1  | Universalspitze, SK<br>(ohne Anbauteile)       | Universal boom point<br>(w/o mounting parts)  |
| 02   | 229 605 40  | 14   | Seilrolle, kpl. ø 615                          | Sheave, assy.   |
| 03   | 210 347 40  | 3  | Seilrolle, kpl. ø 615                          | Sheave, assy.   |
| 04   | 399 465 40  | 1  | Seilschutz, kpl.                               | Rope protection, assy.  |
| 05   | 399 464 40  | 1  | Seilschutz, kpl.                               | Rope protection, assy.  |
| 06   | 443 819 40  | 1  | Seilschutz                                     | Rope protection   |
| 07   | 502 606 40  | 2  | Lasche, kpl.                                   | Shackle, assy.  |
| 07   | 628 264 40  | 2  | Lasche, kpl.<br>ab Bau Nr. 64100               | Shackle, assy.  |
| 08   | 242 352 40  | 2  | Wellenendscheibe, kpl.                         | End plate, assy.  |
| 09   | -   | 2  | Abschaltung, kpl.<br>siehe EL-Blatt 364-6485a1 | Cut-off device, assy.<br>see page 364-6485a1  |
| 10   | 399 438 40  | 1  | Seilbügel                                      | Rope shackle  |
| 11   | 335 896 40  | 1  | Bolzen   | Pin   |
| 12   | 460 490 40  | 2  | Bolzen   | Pin   |
| 13   | 304 770 40  | 1  | Achse  | Axle  |
| 14   | 145 392 40  | 2  | Bolzen   | Pin   |
| 15   | 003 165 98  | 2  | Wellenendscheibe                               | End plate   |
| 16   | 404 456 40  | 2  | Endscheibe                                     | End disk  |
| 17   | 404 458 40  | 1  | Blech<br>(bei Montage anschweißen)             | Plate (to be welded)  |
| 18   | 404 459 40  | 2  | Blech<br>(bei Montage anschweißen)             | Plate (to be welded)  |
| 19   | 404 460 40  | 2  | Blech<br>(bei Montage anschweißen)             | Plate (to be welded)  |
| 20   | 404 461 40  | 2  | Blech<br>(bei Montage anschweißen)             | Plate (to be welded)  |
| 21   | 322 180 99  | 2  | Seil 1,5m                                      | Rope  |
| 22   | 001 803 98  | 4  | Drahtseilklemme                                | Cable clamp   |
| 25   | 342 062 99  | 2  | Splint   | Cotter pin  |
| 26   | 307 777 99  | 26   | Schraube                                       | Bolt  |
| 27   | 332 113 99  | 34   | Mutter   | Nut   |
| 28   | 500 801 98  | 38   | Sicherungsscheibe                              | Lock washer   |
| 29   | 307 805 99  | 6  | Schraube                                       | Bolt  |
| 30   | 332 334 99  | 6  | Mutter   | Nut   |
| 31   | 500 802 98  | 6  | Sicherungsblech                                | Locking plate   |
| 32   | 307 825 99  | 16   | Schraube                                       | Bolt  |
| 33   | 500 804 98  | 20   | Sicherungsscheibe                              | Lock washer   |
| 34   | 319 283 99  | 6  | Schraube                                       | Screw   |
| 35   | 500 803 98  | 6  | Sicherungsscheibe                              | Lock washer   |
| 36   | 307 843 99  | 4  | Schraube                                       | Bolt  |

**Universalspitze LH / SW  
Universal Boom Point**

**52-6030c**

Seite/Page 2/3

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr          | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detailj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |   | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|---|---|--|---|---|
| 37  | 500 806 98  | 4  | Sicherungsscheibe   | Lock washer   |
| 38  | 309 150 99  | 4  | Schraube  | Bolt  |
| 39  | 332 336 99  | 4  | Mutter  | Nut   |
| 40  | 444 676 40  | 2  | Distanzrohr   | Distance sleeve   |
| 41  | 417 441 40  | 1  | Distanzrohr   | Distance sleeve   |
| 42  | 417 442 40  | 2  | Distanzrohr   | Distance sleeve   |
| 43  | 003 167 98  | 2  | Wellenendscheibe  | End plate   |
| 44  | 150 429 40  | 3  | Seilbügel   | Rope shackle  |
| 45  | 302 104 99  | 12   | Schraube  | Screw   |
| 46  | 240 286 40  | 2  | Distanzrohr   | Distance sleeve   |
| 47  | 150 430 40  | 1  | Achse ø 100   | Axle  |
| 48  | 307 603 99  | 4  | Schraube  | Bolt  |
| 49  | 500 808 98  | 4  | Sicherungsscheibe   | Lock washer   |
| 50  | 326 461 40  | 2  | Halter<br>(bei Montage anschweißen)   | Retainer (to be welded)   |
|   |   |  | <b>Kabelbefestigung</b>   | <b>Cable fixing</b>   |
| -   | 490 036 40  | 9  | Gummitteil  | Rubber  |
| -   | 490 037 40  | 9  | Bügel   | Yoke  |
| -   | 506 758 98  | 9  | Mutter  | Nut   |
|   |   |  | <b>Laufrolle u. Seilumlenkung<br/>nur bei schwerem Hilfsaus-<br/>leger, SW,SWSL</b> | <b>Deflection sheave<br/>for operation with heavy jib,<br/>SW,SWSL</b>                |
| 60  | 404 450 40  | 1  | Laufrolle u. Seilumlenkung, kpl.  | Deflection sheave assy.   |
| 61  | 460 486 40  | 2  | Laufrolle, kpl.   | Sheave assy.  |
| 62  | 404 433 40  | 1  | Seilumlenkung, SK   | Deflection  |
| 63  | 404 446 40  | 6  | Walze, kpl.   | Roll, assy.   |
| 64  | 404 447 40  | 1  | Achse   | Axle  |
| 65  | 342 142 99  | 2  | Splint  | Cotter pin  |
| 66  | 340 477 99  | 2  | Scheibe   | Washer  |
| 67  | 404 448 40  | 2  | Ring  | Ring  |
| 68  | 404 449 40  | 4  | Ring  | Ring  |
| 69  | 404 451 40  | 2  | Ring  | Ring  |
| 70  | 404 452 40  | 2  | Ring  | Ring  |
| 71  | 404 453 40  | 4  | Blech<br>(bei Montage anschweißen)  | Plate (to be welded)  |
| 72  | 404 454 40  | 2  | Bolzen  | Pin   |
| 73  | 001 645 98  | 2  | Sicherungsfeder   | Locking spring  |
| 74  | 460 489 40  | 2  | Bolzen  | Pin   |
| 75  | 404 456 40  | 4  | Scheibe   | Disk  |
| 76  | 320 412 99  | 12   | Schraube  | Screw   |
| 77  | 500 803 98  | 12   | Sicherungsscheibe   | Lock washer   |
| <b>Universalspitze LH / SW<br/>Universal Boom Point</b> |   |  | <b>52-6030c</b>   |   |
|   |   |  | Seite/Page 3/3  |   |