



804-2150

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
01	-	1	Armatureninstallation s. EL-Blatt 801-2160a	Instrument panel arr. see page 801-2160a
02	-	1	Schaltkasten X 2 s. EL-Blatt 801-2165a	Switch box see page 801-2165a
03	-	1	Schaltkasten X 1.2 s. EL-Blatt 804-2170	Switch box see page 804-2170
04	-	1	Gleichlaufsteuerung s. EL-Blatt 801-2175	Synchron control see page 801-2175
05	-	1	Verteilerkasten X 1.1 s. EL-Blatt 801-2180	Distribution box see page 801-2180
06	454 705 40	2	Kabel (Steuerung HA)	Cable
07	454 706 40	2	Kabel (Steuerung Zwischenst.)	Cable
08	552 874 40	1	Kabel H1	Cable
09	552 878 40	1	Kabel (Zusatzkraftgeber EW)	Cable
10	490 646 40	1	Zentraleinheit	Main calculator
11	490 645 40	1	Konsole mit Bildschirm	Console with screen
12	576 242 40	1	Signalgeber 2-Achs	Transmitter
13	576 243 40	4	Signalgeber 1-Achs	Transmitter
14	440 743 40	4	Potentiometer	Potentiometer
15	440 744 40	1	Zeigerknopf	Knob
16	*	-	Schutzschlauch ø 70	Protecting hose
17	*	-	Kabel 7-adrig	Cable 7-cores
18	*	-	Kabel 8-adrig	Cable 8-cores
19	*	-	Kabel 3-adrig	Cable 3-cores
20	490 731 40	12	Steckergehäuse	Socket
21	490 733 40	12	Aufnahmegehäuse	Adapter case
22	490 732 40	3	Steckergehäuse	Socket
23	440 795 40	1	Aufnahmegehäuse	Adapter case
24	269 352 40	2	Scheinwerfer	Head light
25	158 845 40	2	Glühlampe	Bulb
26	058 355 40	2	Fußgelenk	Ball + socket joint
27	057 278 40	2	Steckdose	Socket
28	440 305 99	2	Stecker	Plug
29	058 311 40	1	Rundumleuchte	Rotaf flare light
30	442 510 40	1	Halterung	Holding device
31	*	-	Kabel 65-adrig	Cable 65-cores
32	*	-	Kabel 25-adrig	Cable 25-cores
33	*	-	Kabel 14-adrig	Cable 14-cores
34	*	-	Kabel 4x2-adrig	Cable 4x2-cores
35	058 443 40	1	Horn	Horn
37	490 582 40	1	Einbausteckdose	Built-in socket
38	552 875 40	1	Kabel H2	Cable

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
39	515 017 40	1	Stromversorgung Ecis-Bus	Voltage arr.
40	440 800 40	25	Buchse	Bushing
41	296 642 40	1	Drehzahlmesser	Revolution counter
42	416 076 40	1	Gehäuse	Housing
43	440 799 40	25	Stift	Pin
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben	* Bulk ware, state length required
*	414 924 40	1	Schutzschlauch (zu Bild-Nr. 16)	Protecting hose (to fig-no. 16)
*	346 935 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 17)	Cable (to fig-no. 17)
*	369 538 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 18)	Cable (to fig-no. 18)
*	369 198 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 19)	Cable (to fig-no. 19)
*	369 186 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 31)	Cable (to fig-no. 31)
*	369 775 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 32)	Cable (to fig-no. 32)
*	369 200 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 33)	Cable (to fig-no. 33)
*	490 592 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 34)	Cable (to fig-no. 34)