



804-3400-1

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Raupenträger, rechts siehe EL-Blatt 804-3403-1	Track frame r.h. see page 804-3403-1
02	-	1	Raupenträger, links siehe EL-Blatt 804-3406-1	Track frame, l.h. see page 804-3406-1
03	-	2	Stützträger, rechts siehe EL-Blatt 804-3430-1	Outrigger, r.h. see page 804-3430-1
04	-	2	Stützträger, links siehe EL-Blatt 804-3433-1	Outrigger, l.h. see page 804-3433-1
05	-	1	Mittelstück siehe EL-Blatt 804-3427-1	Intermediate section see page 804-3427-1
06	-	2	Endträger, rechts siehe EL-Blatt 804-3445a	Outrigger end, r.h. see page 804-3445a
07	-	2	Endträger, links siehe EL-Blatt 804-3448a	Outrigger end. l.h. see page 804-3448a
08	497 084 40	2	Stange	Rod
09	497 082 40	4	Blech (bei Montage anschweißen)	Sheet (to be welded)
10	497 087 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Sheet (to be welded)
11	497 018 40	8	Lasche (bei Montage anschweißen)	Shackle (to be welded)
12	497 095 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Sheet (to be welded)
13	541 506 40	4	Stange	Rod
15	541 697 40	2	Zentralstützfuß, SK	Support foot
16	236 295 40	2	Spindel	Spindle
17	539 572 40	4	Bolzen	Pin
18	539 573 40	4	Scheibe	Disc
20	497 016 40	8	Bolzen	Pin
21	516 098 40	4	Bolzen	Pin
22	497 020 40	4	Lasche (bei Montage anschweißen)	Shackle (to be welded)
23	497 021 40	4	Lasche (bei Montage anschweißen)	Shackle (to be welded)
24	539 569 40	8	Bolzen	Pin
25	505 914 98	20	Sicherungsbolzen	Lock pin
26	007 266 98	28	Sicherungsfeder	Locking spring
27	497 051 40	4	Blech (bei Montage anschweißen)	Sheet (to be welded)
28	001 645 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
29	500 237 98	4	Bolzen	Pin
30	497 098 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Sheet (to be welded)
31	497 086 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Sheet (to be welded)

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
32	505 909 98	20	Sicherugsbolzen	Lock pin
33	497 089 40	4	Nocken (bei Montage anschweißen)	Cam (to be welded)
35	567 850 40	4	Halter	Retainer
-	-	2	Zwischenträger, rechts siehe EL-Blatt 804-3439	Outrigger midsection, r.h. see page 804-3439
-	-	2	Zwischenträger, links siehe EL-Blatt 804-3442	Outrigger midsection, l.h. see page 804-3442
			<b>Kundenwunsch</b>	<b>Optional equipment</b>
-	-	4	Gegengewicht	Counterweight