



90-0204

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
				90-0162a MO 7051
00		1	Abspritzventil gegenseitig NG 22 Die Druckeinstellung erfolgt auftragsgebunden bzw. nach Einbauzeichnung	Bleed-off valve NS 22 Pressure adjustment according to customer's order respect. accord. to mounting drawing
-	753 885		a) eingestellt auf 160 bar	adjusted to 160 bar
-	753 887		a) eingestellt auf 185 bar	adjusted to 185 bar
-	999 327		b) eingestellt auf 185 bar	adjusted to 185 bar
-	994 365		a) eingestellt auf 320 bar	adjusted to 320 bar
01	994 366	1	Gehäuse	Housing
02	994 367	2	Buchse *	Bush
03		2	Druckventil auf 320 bar eingestellt siehe EL-Blatt 90-0176	Pressure valve adjusted to 320 bar see page 90-0176
04	994 290	4	Stahlstützring	Support ring
05	562 344 44	4	O-Ring	O-ring
-		1	Dichtsatz	Seal kit
-	999 183		a) Normalausführung	Standard design
-	999 384		b) Kälteausführung	Deep temperature design
			<b>* = nicht lieferbar</b>	<b>* = not available</b>
<b>Abspritzventil Bleed-Off Valve</b>				<b>90-0204</b>
				Seite/Page 2/2