



**909-3613**

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |  | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|--|--|--|---|
| 01   | -  | 1  | Starrachse<br>EL-Blatt 993-0059                                      | Axle<br>see page 993-0059   |
| 02   | 432 055 40   | 2  | Membranzylinder  | Diaphragm cylinder  |
| 03   | 509 562 98   | 4  | Schraube   | Bolt  |
| 04   | 551 226 40   | 4  | Achsstrebe   | Axle brace  |
| 05   | 509 560 98   | 4  | Schraube   | Bolt  |
| 06   | 592 200 40   | 2  | Prüfanschluß   | Test point  |
| 07   | 224 301 40   | 2  | O-Ring   | O-ring  |
| 08   | 224 299 40   | 2  | Druckring  | Thrust collar   |
| 09   | 509 890 98   | 2  | Mutter   | Nut   |
| 10   | 592 201 40   | 2  | Verschraubung  | Union   |
| 11   | 551 380 40   | 2  | Verschraubung  | Union   |
| 12   | 604 025 40   | 2  | Kronenmutter   | Nut   |
| 13   | 576 026 40   | 2  | Schlauchleitung  | Hose assy.  |
| 21   | 542 591 40   | 2  | Bolzen   | Pin   |
| 22   | 342 540 99   | 6  | Sicherungsring   | Circlip   |
| 23   | 542 625 40   | 2  | Bolzen   | Pin   |
| 24   | 546 610 40   | 4  | Scheibe  | Washer  |
| 25   | 542 624 40   | 4  | Distanzring  | Spacer  |
| 26   | 542 623 40   | 2  | Distanzring  | Spacer  |
| 27   | -  | 1  | Federungszyylinder<br>EL-Blatt: 90-1729                              | Suspension cylinder<br>see page: 90-1729  |
| 28   | -  | 1  | Federungszyylinder<br>EL-Blatt: 90-1716                              | Suspension cylinder<br>see page: 90-1716  |
| -  | *  | nB   | Scheuerschutz 2000mm<br>* Meterware, bei Bestellung<br>Länge angeben | Protection<br>* Bulk ware, state length<br>required                                   |
| *  | 654 690 40   | -  | Scheuerschutz  | Protection  |