



909-3613a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Starrachse EL-Blatt 993-0976	Axle see page 993-0976
02	432 055 40	2	Membranzylinder	Diaphragm cylinder
03	125 155 99	4	Schraube	Bolt
04	551 226 40	4	Achsstrebe	Axle brace
05	504 812 98	4	Schraube	Bolt
06	592 200 40	2	Prüfanschluß	Test point
07	224 301 40	2	O-Ring	O-ring
08	224 299 40	2	Druckring	Thrust collar
09	509 890 98	2	Mutter	Nut
10	592 201 40	2	Verschraubung	Union
11	551 380 40	2	Verschraubung	Union
12	604 025 40	2	Kronenmutter	Nut
13	576 026 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
21	542 591 40	2	Bolzen	Pin
22	342 540 99	6	Sicherungsring	Circlip
23	542 625 40	2	Bolzen	Pin
24	546 610 40	4	Scheibe	Washer
25	542 624 40	4	Distanzring	Spacer
26	542 623 40	2	Distanzring	Spacer
27	-	1	Federungszyylinder, links EL-Blatt: 90-1729	Suspension cylinder, l.h. see page: 90-1729
28	-	1	Federungszyylinder, rechts EL-Blatt: 90-1716	Suspension cylinder, r.h. see page: 90-1716
-	*	nB	Scheuerschutz 2000mm * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Protection * Bulk ware, state length required
*	654 690 40	-	Scheuerschutz	Protection

Achseinbau Achse 3 mit Wirbelstrombremse und ABS
Axle Inst. Axle 3 with Eddy Current Brake and ABS

909-3613a

Seite/Page 2 / 2