



910-3606a

Seite/Page 1 / 2

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|--|--|---|---|
| 01 | - | 1 | Lenktriebachse Achse 1 s. EL-Blatt 90-3324 | Steering drive axle 1 see page 90-3324 |
| 02 | 324 048 40 | 4 | Membran-Bremszylinder | Diaphragm brake cylinder |
| 03 | 604 025 40 | 4 | Kronenmutter | Castel nut |
| 04 | 450 620 40 | 4 | Kugelgelenkkopf | Knuckle |
| 05 | 604 677 40 | 2 | Lenkzylinder | Steering cylinder |
| - | 979 659 73 | 2 | Dichtsatz zu Bild-Nr. 05 | Seal kit to fig-no. 05 |
| 06 | 509 562 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 07 | 551 226 40 | 4 | Achsstrebe | Axle brace |
| 08 | 509 560 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 09 | 547 336 40 | 1 | Lenkstange | Steering rod |
| 10 | 621 762 40 | 1 | Stößelschalter Öffner | Tappet switch N.O. |
| 11 | 592 200 40 | 2 | Prüfanschluß | Test point |
| 12 | 224 301 40 | 2 | O-Ring | O-ring |
| 13 | 224 299 40 | 2 | Druckring | Thrust collar |
| 14 | 509 890 98 | 2 | Mutter | Nut |
| 15 | 592 201 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 16 | 551 958 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 17 | 551 279 40 | 4 | Stutzen | Socket |
| 18 | 592 049 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 19 | 192 198 40 | 1 | Dichtring | Seal ring |
| 20 | 551 374 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 21 | 551 380 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 23 | 264 893 40 | 1 | Stecker 2-pol. | Plug |
| 31 | 544 655 40 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 32 | 544 656 40 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 33 | 511 113 98 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 34 | 576 024 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 35 | 576 025 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 36 | 576 027 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 37 | 592 490 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |

Achseneinbau 1. Achse
Axle Mounting 1st. Axle

910-3606a

Seite/Page 2 / 2