



98-6185-1

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	997 889 73		Auslegerspitze, kpl.	Boom top secton, assy.
01	997 890 73	1	Auslegerspitze (SK)	Boom top section
06	364 293 40	1	Distanzrohr L=212	Distance sleeve
07	199 185 40	1	Seilrolle, kpl. ø 528 einschl. Bild-Nr. 08,09	Sheave, assy. incl. fig-nos: 08,09
08	002 017 98	1	Rollenlager	Roller bearing
09	500 608 98	2	Sprengring	Snap ring
10	423 254 40	1	Distanzrohr L=191	Distance sleeve
11	423 328 40	1	Achse	Axle
12	317 891 40	1	Achshalter	Axle stirrup
13	307 804 99	4	Schraube	Bolt
14	343 112 99	4	Federring	Lock washer
15	365 296 40	1	Distanzrohr L=282	Distance sleeve
16	423 327 40	1	Festpunkt	Fixed point
17	423 309 40	1	Rad	Wheel
18	209 025 99	3	Scheibe	Washer
19	267 575 40	1	Seilrolle, kpl. ø 528 einschl. Bild-Nr. 20,21	Sheave, assy. incl. fig-nos: 20,21
20	002 924 98	1	Rollenlager	Roller bearing
21	500 610 98	2	Sprengring	Snap ring
22	423 253 40	1	Distanzrohr L=195	Distance sleeve
23	423 328 40	1	Achse	Axle
24	423 310 40	1	Achshalter	Axle stirrup
27	002 813 40	1	Steckstift	Guide pin
28	-	1	Abschaltung siehe EL-Blatt 132-6285	Cut-off device see page 132-6285
29	322 180 99	1	Seil 1,8 m	Rope
30	001 803 98	2	Seilklemme	Rope clamp
31	268 898 40	1	Schaltgewicht	Shift weight
32	308 604 99	1	Schraube	Bolt
33	334 682 99	1	Mutter	Nut
34	423 251 40	1	Lasche	Shackle
35	001 644 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring

**Auslegerspitze für Anbau Arbeitsbühne
Boom Top Section for Lift Stage Arrangement**

98-6185-1

Seite/Page 2 / 2